

# SOCOMECH S.P.A.

SUPERPOWER IN ACTION

Modell	DMS 50	DMS 95/2	DMS 165	DMS 210	DMS 300	DMS 400	DMS 530	DMS 950
Energi joule	120	240	330	500	700	900	1080	1600
Slagfrekvens slag/min	1200	1200	1200	1200	1100	900	900	900
Oljeflöde l/min	17-25	27-40	35-50	40-55	50-70	70-95	80-110	100-130
Arbetsstryck bar	120	120	120	120	120	120	120	130
Vikt kg	60	95	165	210	300	400	530	950
Verktyg diam mm	38	45	55	62	72	80	85	102
Höjd mm	750	1000	1050	1200	1435	1455	1700	1830
Bredd mm	125	130	165	190	205	225	235	280
Mottryck bar	20/30	20/30	20/30	20/30	20/30	25	25	25
Grävmaskinsvikt ton	0,7-1,2	1,2-1,8	2-3	2,8-4,5	4-7	6-8,5	8-11	10-14



## Lätta serien DMS

DMS hammarna är tillverkade i ett stycke utan fogar. Det gör dem säkrare och mer hållbara än andra hammare. Dessutom är de enkla att reparera och serva vid eventuella skador. Låg ljudnivå och minimala vibrationer.



Modell	MDO 1200TS	MDO 1600 TS	MDO 1900 GS	MDO 2500 TS	MDO 3100 TS	MDO 4000 TS	MDO 6000 TS
Energi joule	2500	3700	4500	6200	8200	10000	120000
Slagfrekvens slag/min	550-780	490-670	480-650	460-630	380-500	360-480	400-550
Oljeflöde l/min	130-140	170-180	200	230	270	330	400
Arbetsstryck bar	130	140	140	140	150	160	160
Vikt kg	1250	1650	1900	2600	3100	4200	6000
Verktyg diam mm	117	130	135	152	165	180	198
Höjd mm	2600	2675	2835	3075	3425	3590	3850
Bredd mm	350	390	400	431	478	496	605
Mottryck bar	10	10	10	10	10	10	10
Grävmaskinsvikt ton	15-19	19-25	23-28	26-33	32-45	45-65	60-90

## Medium serien MDO

MDO-hammarna är utrustade med ett patenterat, självslåsande åtdragningssystem för större motstånd och längre livslängd.

Båda modellerna har ett specialsystem som gör att man kan lossa kolven och de inre hylsorna utan att lossa stängerna.

**SEBRO**  
**MASKIN AB**

### Service - Reparation - Tillbehör

Sebro Maskin AB • Verkstadsgatan 3 • 231 66 Trelleborg

Tel: 0410 270 36

Fax: 0410 27253 • servin@sebro.se